

CON+AUTO ELECTRIC CARS

POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN

TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago:

50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega

Plazo de entrega:

45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6020X	EG6020X01	
	Sistema SERIES	Sistema SEPEX	
Voltaje	48V	48V	
Baterías	8xT105	8xT105	
Controlador	Curtis 1204	Curtis 1268	
Motor	4KW	4KW	
Descripción	Coche recolector de basura		
ESPECIFICACIONES GENERALES			
Capacidad pasajeros	2		
Dimensiones(Largo*Ancho*Alto)(mm)	3600x1400x1810		
Autonomía (cargado) basada en una carretera llana y a 20 Km/h	70	70	
Velocidad máxima (Km/h)	30	35	
Radio mínimo de giro(m)	0,045		
Capacidad de ascenso	20%		
Peso Neto	1100		
Peso bruto nominal (cargado)	1950		
Distancia entre ejes (mm)	2440		
Ancho de vía delantero	1150		
Ancho de vía trasero	1150		
Distancia máxima de frenado (m)	4		
Distancia mínima al suelo	115		
Nivel de ruido	<68		
Dimensiones contenedor (L*An*Alt)	1720X1090X1170		
Caja herramienta (L*An*Alt)(mm)	380x1090x350		
Cilindro hidráulico			
diámetro (mm)	68		
presión (mp)	16		
altura (mm)	2,6		
Motor	DC24V, 0.8KW		
Bomba			
capacidad depósito aceite de la b	3.0L		
instalación	llano		
capacidad	1.0ml/t		
Bucle hídrico	añade presión magnética de liberación		
Ángulo máximo de descarga	45°		
Pendiente normal de conducción	12%		
Capacidad depósito agua (L)	50		
Cuchilla de raspado acero inoxidable	manual		
Interruptor ángulo de descarga	3 posiciones		

CON+AUTO ELECTRIC CARS

POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN

TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)			
Conjunto	Chasis de acero + Carrocería de fibra de vidrio	S	
Techo	Cuadro de aluminio + Fibra de vidrio	S	
Parabrisas	Vidrio templado	S	
Asientos:			
1) Respaldo y cojín	Esponja + piel artificial	S	
2) Apoyabrazos	Plástico expandido flexible	S	
Cinturón seguridad (2 puntos)	2 unidades por coche	O	
Agarramanos acompañante	1pc fijada bajo el techo	S	
Red portaobjetos	1 tras el respaldo	S	
Espejos retrovisores exteriores	2 unidades por coche	S	
Suelo	Bambú + piel artificial	S	
Salpicadero	Interruptor avance/retroceso, indicador de luces, indicador de intermitentes, llave de encendido, indicador de estado de batería, amperímetro, interruptor de emergencia; interruptor de intermitentes, interruptor de luces, interruptor de limpiaparabrisas, botón de bocina; quantera, radio casete	S	
Altavoces	2 unidades	S	
Sistema de iluminación	2 faros, 2 intermitentes delanteros, 2 intermitentes traseros y 2 luces de freno traseras.	S	
Bocina y alarma de marcha atrás	\	S	
Convertidor	Convertidor CC-CC	S	
Luz de alarma	\	S	
Sistema de dirección	Engranaje y cremallera	S	
Sistema de freno	Hidráulico de tambor delantero y trasero	S	
Acelerador	"Sin escalonamientos" de cambio de velocidad (continuo)	S	
Suspensión delantera y trasera	Suspensión independiente	S	
Eje trasero	reductor velocidad primaria y cambio-velocidad de caja de	S	
Suspensión trasera	Plato de acero	S	
Modo de conducción	Tracción trasera	S	
Neumático	20.5x8.0-10	S	
Llanta	6J-10 llanta de acero, tapacubos	S	
	10*7 llanta de aluminio	O	

ACCESORIOS:

Cargador	Entrada: 110V-240V~50Hz-60Hz, Salida: 48V, 25A	S