

CON+AUTO ELECTRIC CARS

POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN

TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago:

50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega

Plazo de entrega:

45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6021H	EG6021H01			
Voltaje	48V	48V			
Batería	T105	T105			
Motor	3KW	5KW			
Controlador	1204	1205			
Especificaciones Generales:					
Capacidad pasajeros	2	2			
Autonomía (cargado)(Km)	70	70			
Velocidad máxima (km/h)	35	40			
Radio mínimo de giro (m)	4,3	4,3			
Dimensiones Generales (mm)	3415X1390X1200	3415X1390X1200			
Dimensiones plancha carga (mm)	2110X1370X260	2110X1370X260			
Capacidad ascenso (cargado)	20%	20%			
Peso máximo de la carga	1000KGS	1000KGS			
Tara	1000KGS	1000KGS			
Qty/20'ft (Desensamblado)	2	2			
Qty/40'ft (Desensamblado)	4	4			
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)					
Descripción de las partes	Observaciones				
Cuerpo	Estructura de acero + Carrocería de planchas de acero.		S		
Asientos:					
1) respaldo y cojín	Esponja + Piel artificial		S		
2) reposabrazos	Tubo de acero		S		
Suelo	Tablero bambú + Plástico		S		
Espejos retrovisores laterales	Uno a cada lado		O		
Cinturón de seguridad	De 2 puntos de anclaje		O		
Suelo caja de carga	Madera contrachapada		S		
Luces	Frontal: 2 faros, 2 intermitentes. Trasera: 2 intermitentes, 2 luces de freno.		S		
Salpicadero	voltímetro, amperímetro, velocímetro, testigo de intermitentes, testigo de luces, interruptor de emergencia; llave de encendido; interruptor de luces, interruptor de intermitentes, botón de claxon		S		
Bocina y alarma marcha atrás	\		S		
Porta-vasos	1 unidad		S		
Sistema de dirección	Cremallera y piñón		S		
Sistema de frenos	De tambor delanteros y traseros		S		
Eje y suspensión delanteros	Independiente. Amortiguadores.		S		
Eje y suspensión traseros	Integrada en eje trasero. Ballestas y amortiguadores.		S		
Sistema transmisión	Embrague. Caja cambios 4 velocidades (+1 marcha atrás). Eje de transmisión.		S		
Neumáticos	145/80-R12		S		
Cubre carga	\		S		
Cubierta frontal de lona + parabrisas	\		O		
Placa lateral abatible para zona de carga (balderas)	\		S		

ACCESORIOS:

Cargador	Entrada: 110V~230V, 50Hz/60Hz - Salida: 48V, 25A	S