

CON+AUTO ELECTRIC CARS

POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN

TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago:

50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega

Plazo de entrega:

45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6022K		
Motor	4KW		
Batería	6x8V - T875		
Controlador	Curtis 1268		
Especificaciones Generales:			
Capacidad pasajeros	2		
Autonomía (cargado) basada en una carretera llana y a	60		
Velocidad máxima (km/h)	32		
Radio de giro mínimo (m)	3,6		
Pendiente máxima ascenso (cargado)	20%		
Distancia de frenado	≤ 4m		
Medidas	2600X1180X1800mm		
Peso máximo de carga	320kgs		
Tara	520kgs		
Qty/40'(Assembled)	4unidades		
Qty/40'HQ(Disassembled)	8unidades		
Configuración: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)			
DESCRIPCION DE LAS PARTES	COMENTARIOS		
Cuerpo	Estructura de acero + fibra de vidrio	S	
Techo	Fibra de vidrio	S	
Parabrisas	Vidrio templado	S	
Asientos:			
1) respaldo y cojín	Esponja + piel artificial	S	
2) reposabrazos	Tubo de acero cubierto	S	
Cinturones de seguridad	2 puntos de anclaje	O	
Cajón trasero	Fibra de vidrio	S	
	Aluminio	O	
	Saco de golf	O	
Espejo retrovisor lateral	\	S	
Espejo retrovisor interior	\	S	
Suelo	Goma antideslizante	S	
	interruptor de luces, indicador de luz, indicador de intermitente, llave de encendido, voltímetro, amperímetro, interruptor emergencia; interruptor de intermitentes, interruptor de luces, interruptor limpia-parabrisas, botón bocita; guantera.	S	
Salpicadero		S	
Avisador acústico marcha atrás	\	S	
Radio-CD		O	
Luces	2 luces delanteras, 2 indicadores delanteros, 2 indicadores traseros y 2 luces traseras de freno	S	
Transformador CC/CC	48V/12V	S	
Limpia parabrisas	12V	S	
Sistema de dirección	Cremallera de un solo cuerpo y piñón, balancín automático de compensación	S	
Volante	Negro	S	
	Acabado madera	O	
Sistema de freno	Mecánico a las ruedas traseras.	S	
Acelerador	"Sin escala" de cambio de velocidad (continuo)	S	
Sistema de suspensión	Delantera y trasera, muelles + amortiguadores	S	
Modo de conducción	Tracción trasera con 2 fases de desaceleración, motor de accionamiento directo	S	
Eje trasero	proporción plato/piñón: 12.49:1	S	
	proporción plato piñón: 10.25:1	O	
Llanta	Aluminio 10*7	S	
	Acero 6J-10 con tapacubos	O	
Neumáticos	205/50-10 4PR	S	

ACCESSORIES:

Cargador	Entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, Salida 48V, 25A	S	
	Integrado en vehículo	O	