

CON+AUTO ELECTRIC CARS

POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN
TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago:
50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega
Plazo de entrega:
45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6023P			
Voltaje	48V			
Baterías	T875			
Motor	4KW			
Controlador	1268			
Especificaciones generales:				
Número de pasajeros	2			
Autonomía (cargado) basada en una carretera llana y a 20Km/h (Km)	60			
Velocidad máxima (km/h)	27			
Radio de giro (m)	3,6			
Capacidad de ascenso (cargado)	28%			
Distancia de frenado	≤ 4m			
Dimensiones totales	2680X1290X2000mm			
Peso máximo de carga	320kgs			
Tara	520kgs			
Qty/20' (ensamblado)	2units			
Qty/40' (ensamblado)	4units			
Qty/40'HQ (desensamblado)	8units			
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)				
Descripción de las partes:	Observaciones			
Cuerpo	Estructura de acero + fibra de vidrio			
Techo	Fibra de vidrio			
Parabrisas	Vidrio templado			
Asientos:				
1) Respaldo y cojín	Esponja + piel artificial			
2) Reposabrazos	Tubos de hierro con pintura en polvo.			
Suelo	Plástico anti-deslizante			
Compartimento para bolsa de golf	\	O	reduce el precio	
Cajón Trasero	\	S		
Salpicadero	Interruptor adelante/atrás, conjunto de interruptor (luz delantera, intermitentes, bocina), interruptor limpiaparabrisa, indicador capacidad de baterías, llave de encendido, 4 porta-vasos			
Alarma de marcha atrás	\	S		
Bandena para artículos varios	\	S		
Tabla sujeción tarjetas	sobre el volante			
Steering wheel				
Luces	2 delanteras, 2 intermitentes delanteros, 2 traseras de posición, 2 de freno y 2 intermitentes traseros			
Conversor CC-CC	48/12V CC/CC			
Limpiaparabrisas	\	S		
Sistema de dirección	Cremallera de un solo cuerpo y piñón, balancín automático de			
Volante	Acabado de madera			
Sistema de frenos	Mecánico a las ruedas traseras			
Acelerador	"Sin escala" de cambio de velocidad - continuo			
Sistema de suspensión	Delantera y trasera: muelles + amortiguadores.			
Modo de conducción	Tracción trasera con 2 fases de desaceleración, motor de accionamiento directo.			
Eje trasero	Proporción plato/piñón: 12.49:1			
	Proporción plato/piñón: 10.25:1			
Neumáticos	18x8.5-8			
Llanta	8"7 llanta de acero con tabacubos			
Protección contra la lluvia	plástico	O		
Mini nevera	/	O		
Espejo retrovisor lateral	/	O		

ACCESSORIES:

Cargador	Entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, Salida 48V/36V, 25A	
	Integrado en el vehículo	