

CON+AUTO ELECTRIC CARS

POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN

TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago:
50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega
Plazo de entrega:
45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

	SERIES system	SEPEX system		
Modelo	EG6030H	EG6030H01		
Baterías	T105 x 8unidades	T105 x 8unidades		
Motor	5KW	5KW		
Controlador	Curtis 1205	Curtis 1244		
Especificaciones Generales				
Capacidad pasajeros	2			
Velocidad máxima (km/h)	60			
Radio mínimo de giro (m)	4,3			
Dimensiones totales (mm)	3475X1390X1300			
Dimensiones caja de carga (mm)	2240X1370X260			
Capacidad de escalada (cargado)	20%			
Peso máximo de la carga	1500KGS			
Tara	1100KGS			
Qty/40' (Ensamblado)	2 unidades			
Qty/40'HQ (Desensamblado)	4 unidades			
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)				
Descripción de las partes	Observaciones			
Cuerpo	Estructura de acero + Carrocería de plachas de acero.	S		
Asientos:				
1) respaldo y cojín	Esponja + Piel Artificial	S		
2) reposabrazos	Tubo de acero	S		
Cinturones de seguridad	2 puntos de anclaje	O		
Suelo	Tablero de bambú + Plástico	S		
Espejo retrovisor lateral	Una pieza a cada lado	O		
Suelo de la caja de carga	Madera contrachapada	S		
Luces	Frontal: 2 faros, 2 intermitentes. Trasera: 2 intermitentes, 2 luces de freno.	S		
Salpicadero	Voltímetro, amperímetro, velocímetro, testigo intermitentes, testigo de luces, interruptor emergencia, llave de encendido; interruptor luces, interruptor intermitentes, botón claxon.	S		
Claxon y alarma marcha atrás	\	S		
Porta-vasos	1 unidad	S		
Sistema de dirección	Rodamientos y pinón	S		
Sistema de freno	Hidráulico. Tambores delantero y trasero + Freno de mano.	S		
Eje y suspensión delantera	Integrados. Ballestas y amortiguadores.	S		
Eje y suspensión trasera	Integrados. Ballestas y amortiguadores.	S		
Sistema de transmisión	Embrague. Caja cambios 4 velocidades (+1 marcha atrás). Eje de transmisión.	S		
Neumático	5.00-12	S		
Llanta	12*3.00D de acero.	S		
Tapacubos	\	S		
Parabrisas y techo de lona	\	O		
Placa lateral plegable para zona de carga (baldera)	\	S		



ACCESORIOS:

Cargador	Entrada: 110V~230V, 50Hz/60Hz - Salida: 48V, 25A	S