

CON+AUTO ELECTRIC CARS


POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN

TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago: 50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega	
Plazo de entrega: 45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock	

Modelo	EG6042K	EG6042K01	EG6042K02		
Voltaje	48V	48V	48V		
Baterías	T105	T105	T105		
Motor	4KW	4KW	DV2		
Controlador		1268	1244		
DESCRIPCIONES:	Transporte personal	Transporte personal	Transporte personal		
Especificaciones Generales:					
Número pasajeros	4	4	4		
Voltaje Baterías (V)	6	6	6		
Baterías (unidades)	8	8	8		
Autonomía (cargado) basada en una carretera llana y a 20Km/h (Km)	80	80	80		
Velocidad máxima (km/h)	30	32	28		
Radio mínimo de giro (m)	4	4	4		
Capacidad de ascenso (cargado)	20%	20%	25%		
Distancia máxima de frenado	≤4m	≤4m	≤4m		
Dimensiones totales	3050x1400x1800mm	3050x1400x1800mm	3050x1400x1800mm		
Peso máximo de la carga	360kgs	360kgs	360kgs		
Tara	680kgs	680kgs	680kgs		
Qty/40' (ensamblado)	3 unidades	3 unidades	3 unidades		
Qty/40'HQ (desensamblado)	6 unidades	6 unidades	6 unidades		
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)					
Descripción de las partes:	Observaciones				
Cuerpo	Estructura de acero + Carrocería de fibra de vidrio			S	
Techo	Marco de aluminio + fibra de vidrio			S	
Parabrisas	Vidrio templado			S	
Asientos					
1) Respaldo y cojín	Esponja + Cuero artificial			S	
2) Reposabrazos	Plástico expandido flexible			S	
Cinturones de seguridad	3 puntos de anclaje - 4 unidades			O	
Asidero para pasajero delantero	1 unidad, fijada bajo el techo			S	
Asidero para pasajeros traseros	2 unidades, fijadas al respaldo delantero			S	
Red porta objetos	1 unidad en cada respaldo			S	
Espejo retrovisor interior	1 unidad			O	
Espejo retrovisor exterior	2 unidades			S	
Caja almacenamiento trasera	\			O	
Suelo	Bambú + Piel Artificial			S	
Salpicadero	Interruptor avance/retroceso, testigo luces, testigo intermitentes, llave encendido, voltímetro, amperímetro, interruptor emergencia; interruptor intermitente, interruptor luces, interruptor limpiaparabrisas, botón claxon; radio casete; espacio porta-objetos.			S	
Altavoces	\			S	
Reproductor CD	\			O	
Microfono	Con cable			O	
Sistema de luces	2 faros, 2 intermitentes delanteros, 2 intermitentes traseros y 2 luces de			S	
Claxon y alarma marcha atrás	\			S	
Sistema de dirección	Piñón y cremallera			S	
Sistema de frenos	De tambor, delantero y trasero.			S	
Acelerador	"Sin escala" de cambio de velocidad - Continuo			S	
Final y suspensión delanteros	Suspensión independiente			S	
Final trasero	Con primario reductor y caja de cambio de			S	
	si la relación de engranaje es 10.25:1, se puede conseguir una velocidad de 40km/h			O	no varía el precio
Suspensión trasera	Ballestas			S	
Modo conducción	Tracción trasera			S	
Neumáticos y llantas	Neumático 20.5x8.0-10 - Llanta de acero 6J-10			S	
	Llanta de aluminio 10X7			O	
Cierre	\			O	
Panel solar	48V/115W			O	



ACCESSORIES:			
Cargador	Entrada 110V-240V~50Hz-60Hz - Salida 48V, 25A	S	
	Integrado a bordo	O	