

CON+AUTO ELECTRIC CARS

POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN
TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago:

50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega


Plazo de entrega:

45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6043KR-00	Con Certificado EEC para la UE		
Sistema	48V/4KW Sepex	Homologado para circulación por la vía pública		
Componentes Clave				
Batería	8xT105 (185Ah@5hr rate)			
Motor	3.8KW			
Controlador	Curtis 1244 (400A@2minutes)			
Especificaciones				
Capacidad pasajeros	4			
una carretera llana y a 20Km/h (Km)	>80			
Velocidad máxima - con proporción plato/piñón10.25:1	40			
Radio mínimo de giro (m)	4			
Capacidad máxima ascenso (cargado) con ratio plato/piñón 10.25:1	15%			
Distancia máxima de frenado	≤4m			
Peso máximo de la carga	300kgs			
Tara	400kgs			
Dimensiones				
Dimensiones totales (mm)	3060x1400x1900			
Distancia mínima al suelo (mm)	155			
Distancia entre ejes (mm)	2080			
Ancho de vía delantero (mm)	1210			
Ancho de vía trasero (mm)	1160			
Detalles de configuración: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)				
Carrocería y chasis				
Bastidor	Estructura soldada de acero con chorro de arena + tratamiento de			
Carrocería	Fibra de vidrio	S		
Techo	Estructura de acero + fibra de vidrio	S		
Limpiaparabrisas	Cristal laminado, con marcado marcado UE	S		
Cinturón de seguridad	4 unidades - 3 puntos de anclaje - marcado UE	S		
Asientos grandes:				
1) respaldo y cojín	Esponja + Piel artificial	S		
2) reposabrazos	Plástico expandido flexible	S		
Asidero para pasajero delantero	1 unidad, fijada bajo el techo	S		
Asidero para pasajeros traseros	2 unidades, fijadas al respaldo delantero	S		
Caja trasera de almacenamiento	Fibra de vidrio	S		
Suelo	Bambú + piel artificial	S		
Espejo retrovisor interior	Uno en medio del parabrisas	O		
Espejo retrovisor exterior	Uno a cada lado - Con marcado UE	S		
Cubierta para la lluvia	PVC	O		
Sistema eléctrico				
Sistema de luces y bocina (todas las luces y la bocina con marcado UE)	2 faros, 2 indicadores frontales, 2 indicadores traseros y 2 luces de freno. Con convertidor CC-CC (48V a 12V), bocina.	S		
Salpicadero	interruptor avance/retroceso, testigo de luces, testigo de indicadores, llave de encendido, voltímetro, amperímetro, interruptor de emergencia; interruptor de intermitentes, interruptor de luces, interruptor limpiaparabrisas, botón de claxon; espacio para objetos	S		
Reproductor CD	\	S		
Altavoces	2 unidades	S		
Alarma marcha atrás	\	S		
Mando multi-función	Interruptor luces, interruptor claxon, interruptor limpiaparabrisas	S		
Limpiaparabrisas	12V	S		
Cargador	Entrada 110V-240V~50Hz-60Hz - Salida 48V, 25A	S		
Dirección y suspensión				
Sistema de dirección	Cremallera simple y piñón - Balancín automático	S		
Bloqueo sistema dirección	\	S		
Sistema de frenos	estacionamiento.	S		
Acelerador	"Sin escala" de cambio de velocidad - Continuo	S		
Suspensión delantera	Independiente, Muelle helicoidal y Amortiguador	S		
Suspensión trasera	Ballestas + Amortiguador	S		
Modo de conducción	Tracción trasera, 2 etapas desaceleración - Motor accionamiento	S		
Eje trasero	Integrado - Ratio engranaje 10.25:1	O		
Llanta y neumático	225/55b12 10PR neumático (con marcado UE). 12X7 llanta de	S		



Color estándar de carrocerías	Blanco Puro	Negro Puro	Rojo Perla	Azul Zafiro	Amarillo Mostaza	Verde Lá
-------------------------------	-------------	------------	------------	-------------	------------------	----------

(disponibles colores personalizados asumiendo el coste correspondiente)			
Color estándar de asientos	Asiento Blanco 	Asiento Tostado 	Todos los colores mostrados son como referencia. El color real del vehículo puede sufrir variaciones respecto de los aquí mostrados.
Cantidades de carga por contenedor	Desensamblado		Ensamblado
Qty/20'	2 unidades		1 unidad
Qty/40'	6 unidades		3 unidades
Qty/40'HQ	6 unidades		3 unidades