

CON+AUTO ELECTRIC CARS

Pol. Barreiros, naves 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS, OURENSE, ESPAÑA
Tel: +34 988 364100 - +34 988 363106 Fax: +34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago:

50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega

Plazo de entrega:

45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6060J			
Voltaje	48V			
Batería	T105 x 8 unidades			
Motor	3KW			
Controlador	Curtis 1204			
Capacidad pasajeros	2			
una carretera llana y a 20Km/h (Km)	80			
Velocidad máxima (km/h)	30			
Radio mínimo de giro (m)	2,9			
Capacidad de ascenso (cargado)	20%			
Capacidad máxima elevación (kg)	300			
Capacidad máxima elevación (m)	6			
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	3415 x 1390 x 2150			
Motor del elevador (KW)	1,1			
Qty/40' (Desensamblado)	3			
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)				
Descripción de las partes	Observaciones			
Cuerpo	Estructura de acero + Carrocería de planchas d	S		
Asientos				
1) respaldo y cojín	Esponja + Piel Artificial	S		
2) Reposabrazos	Tubo de acero	S		
Suelo	Tablero de bambú + Plástico	S		
Cubierta de plancha trasera	Madera contrachapada	S		
Luces	Frontal: 2 luces, 2 intermitentes. Back: 2 intermitentes, 2 luces de freno.	S		
Salpicadero	Voltímetro, amperímetro, velocímetro, testigo intermitentes, testigo luces, interruptor emergencia, llave encendido; interruptor luces, interruptor intermitentes, botón claxon.	S		
Convertidor CC-CC	48V/12V	S		
Bocina y alarma marcha atrás	\	S		
Porta-vasos	1 unidad	S		
Sistema de dirección	Cremallera y piñón	S		
Sistema de frenos	Hidráulico, de tambor a las 4 ruedas.	S		
Final frontal y suspensión delante	Suspensión independiente - Amortiguadores.	S		
Final trasero y suspensión trasera	Integrada. Ballestas y amortiguadores.	S		
Sistema de transmisión	Embrague - Caja cambios de 4 velocidades (+1 marcha atrás) - Eje de transmisión	S		
Neumáticos	145/80-R12	S		
Cinturones de seguridad	2 puntos de anclaje.	O		
Cobertura frontal: Techo de lona + parabrisas	\	O		
Cubierta de cesta	\	S		
ACCESORIOS:				
Cargador	Entrada: 110V~230V, 50Hz/60Hz - Salida: 48V, 25A	S		

