

CON+AUTO ELECTRIC CARS

POL. BARREIROS, NAVE 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS OURENSE - SPAIN

TEL: 34 988 364100 - 988 363106 FAX: 34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago:

50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega

Plazo de entrega:

45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6062K	EG6062K01	EG6062K02			
Voltaje (V)	48V	48V	48V			
Baterías	T105 x 8 unidades	T105 x 8 unidades	T105 x 8 unidades			
Motor	4KW	4KW	DV2			
Controlador	Curtis 1204	Curtis 1268	Curtis 1244			
Especificaciones generales						
Capacidad pasajeros	6	6	6			
Autonomía (cargado) basada en una carretera llana y a 20Km/h (Km)	70	70	70			
Velocidad máxima (km/h)	30	32	28			
Radio mínimo de giro (m)	4	4	4			
Capacidad de ascenso (cargado)	20%	20%	25%			
Distancia máxima de frenado	≤4m	≤4m	≤4m			
Dimensiones totales	3750X1400X1810mm	3750X1400X1810mm	3750X1400X1810mm			
Peso máximo de la carga	450kgs	450kgs	450kgs			
Tara	800kgs	800kgs	800kgs			
Qty/40' (ensamblado)	3 unidades	3 unidades	3 unidades			
Qty/40'HQ (desensamblado)	6 unidades	6 unidades	6 unidades			
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)						
DESCRIPCIONES:	OBSERVACIONES					
Cuerpo	Estructura acero + Carrocería fibra de vidrio			S		
Techo	Marco de aluminio + Fibra de vidrio			S		
Parabrisas	Cristal templado			S		
Asientos						
1) Respaldo y cojín	Esponja + Piel artificial			S		
2) Reposabrazos	Plástico Expandido flexible.			S		
Cinturon de seguridad	3 puntos de anclaje - 6 unidades por vehículo			O		
Asidero para pasajero delantero	1 unidad, fijada bajo el techo			S		
Asidero para pasajeros traseros	2 unidades, fijadas al respaldo delantero			S		
Red porta objetos	1 unidad en cada respaldo			S		
Espejo retrovisor interior	1 unidad			O		
Espejo retrovisor exterior	2 unidades			S		
Suelo	Bambú + Cuero artificial			S		
Salpicadero	Interruptor avance/retroceso, testigo luces, testigo intermitentes, llave encendido, indicador estado batería, amperímetro, interruptor emergencia; interruptor intermitentes, interruptor luces, interruptor limpiaparabrisas, botón claxon; espacio portaobjetos, radio casete.			S		
Radio casete	\			S		
Con reproductor CD	reemplazando al radio casete original			O		
Micrófono	con cable			O		
Velocímetro	\			S		
Altavoces	2 unidades			S		
Sistema de luces	Faros delanteros, intermitentes y luces de			S		
Claxon y alarma marcha atrás	\			S		
Convertidor CC-CC	Convertidor 48V-12V			S		
Dirección	Piñón y cremallera			S		
Sistema de frenos	Hidráulico de tambor a las 4 ruedas			S		
Acelerador	"Sin escala" de cambio de velocidad -			S		
Final y suspensión delantera	Suspensión independiente			S		
Final trasero	Con primario reductor y caja de cambio de velocidad			S		
Suspensión trasera	Ballestas			S		
Modo de conducción	Tracción trasera			S		
Neumáticos y llantas	Neumático: 20.5x8.0-10 - Llanta: 6J-10 con tap			S		
	Llanta aluminio: 10X7			O		
Cierre	/			O		
Panel solar	\			O		

ACCESORIOS

Cargador	Entrada: 110V-240V~50Hz-60Hz - Salida: 48V, 25A	S	
	Integrado en el vehículo	O	