

CON+AUTO ELECTRIC CARS

Pol. Barreiros, naves 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS, OURENSE, ESPAÑA
Tel: +34 988 364100 - +34 988 363106 Fax: +34 988 364101

ESPECIFICACIONES TENICAS

Condiciones de pago:
50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega
Plazo de entrega:
45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6118KA	EG6118KA01			
Baterías	T105X8	T105X8			
Motor	5Kw	5Kw			
Controlador	Curtis 1205	Curtis 1244			
Especificaciones Generales:					
Capacidad pasajeros	11	11			
Potencia/Voltaje	5KW/48V	5KW/48V			
Autonomía (cargado) basada en una carretera llana y a 20Km/h	60	60			
Velocidad Máxima (km/h)	40	40			
Radio de giro (m)	5,5	5,5			
Dimensiones totales (mm)	4230*1490*2050	4230*1490*2050			
Capacidad de ascenso (cargado)	20%	20%			
Peso máximo de carga	880KGS	880KGS			
Tara	1030KGS	1030KGS			
Qty/40' (ensamblado)	2 unidades	2 unidades			
Qty/40HC (desensamblado)	4 unidades	4 unidades			
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)					
Descripción de las partes:	Observaciones				
Cuerpo	fibra de vidrio	S			
Techo	fibra de vidrio + ABS, con agarramanos	S			
Parabrisas	Cristal laminado	S			
Asientos:					
1) Respaldo y cojín	Esponja + Piel artificial	S			
2) Reposabrazos	Aluminio	S			
Suelo	Tablero de bambú + plástico anti-deslizante	S			
Espejos retrovisores exteriores	Uno a cada lado	S			
Espejo retrovisor interior	una unidad	O			
Cortinas sombreadoras	\	O			
Limpiaparabrisas	\	S			
	Limpiaparabrisas con agua pulverizada	O			
Convertidor CC/CC	\	S			
Luces	Delantera: 2 faros (luces largas y de cruce), 2 intermitentes, 2 luces de niebla. Trasera: 2 intermitentes, 2 pilotos (posición y freno), 1 piloto niebla, 1 luz marcha atrás.	S			
	Luz matrícula	O			
Salpicadero	volímetro, amperímetro, velocímetro, testigo intermitentes, testigo luces, interruptor emergencia, interruptor luz niebla; interruptor luces, interruptor intermitente, interruptor limpiaparabrisas, botón claxon; Radio cassette	S			
Radio CD	reemplazando radio cassette original	O			
Micrófono	con cable	O			
Bocina y alarma marcha atrás	\	S			
Porta vasos	1 unidad	S			
Altavoces	4 unidades fijadas al techo	S			
Sistema de dirección	cremallera y piñón	S			
Sistema de frenos	De tambor, hidráulicos, a las 4 ruedas - Freno de mano	S			
Alarma depósito de aceite	\	S			
Suspensión delantera	Independiente con amortiguadores	S			
Suspensión trasera	Integrada, con ballestas y amortiguadores	S			
Sistema de transmisión	Embrague, caja cambios (4 velocidades + marcha atrás), eje transmisión	S			
Cinturones seguridad	De 2 puntos de anclaje (8 unidades)	O			
Neumáticos	145R12C,6PR	S			
Llantas	4J*12 Acero con tapacubos	S			
	4J*12 Aluminio	O			
Cierre	PVC	O			

Accesorios:

Cargador	Entrada 110V~230V, 50Hz/60Hz - Salida 48V(72V), 25A - 5m cable CC - 2.5m cable CA	S