

CON+AUTO ELECTRIC CARS

Pol. Barreiros, naves 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS, OURENSE, ESPAÑA

Tel: +34 988 364100 - +34 988 363106 Fax: +34 988 364101

ESPECIFICACIONES TENICAS

Condiciones de pago:

50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega

Plazo de entrega:

45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

	SERIES system	SERIES system	SEPEX system	
Modelo	EG6153K	EG6153K01	EG6153K02	
Baterías	T105X12	T105X16	T105X16	
Motor	5KW	5KW	5KW	
Controlador	Curtis 1209	Curtis 1205	Curtis 1244	
Especificaciones Generales:				
Número de pasajeros	14	14	14	
Potencia/Voltaje	5KW/72V	5KW/48V	5KW/48V	
una carretera llana y a 20Km/h (Km)	80	100	100	
Velocidad Máxima (km/h)	45	40	40	
Radio de giro (m)	5,5	5,5	5,5	
Dimensiones totales (mm)	5080x1490x 2000	5080x1490x 2000	5080x1490x 2000	
Capacidad de ascenso (cargado)	20%	20%	20%	
Peso máximo de carga	910KGS	910KGS	910KGS	
Tara	1570KGS	1570KGS	1570KGS	
Qty/40' (Ensamblado)	2units	2units	2units	
Qty/40'HQ (Desensamblado)	3units	3units	3units	
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)				
Descripción de las partes:	Observaciones			
Cuerpo	Estructura de acero + fibra de vidrio			S
Techo	Fibra de vidrio + ABS, con agarramanos			S
Parabrisas	Vidrio templado			S
Asientos:				
1) Respaldo y cojín	Esponja + piel artificial			S
2) Reposabrazos	Acero inoxidable			S
Suelo	Tablero de bambú + plástico anti-deslizante			S
Espejo retrovisor exterior	Uno de cada lado			S
Espejo retrovisor interior	Una unidad			O
Cortina sombreadora	\			O
Limpiaparabrisas	\			S
Convertidor CC/CC	\			S
Luces	Frontal: 2 Faros, 2 indicadores frontales, 2 indicadores laterales, 2 faros antiniebla - Trasera: 2 indicadores, 2 luces de freno, 1 luz antiniebla.			S
Salpicadero	voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador dirección, indicador de luces, interruptor de emergencia, interruptor luz antiniebla; interruptor de luces, interruptor intermitentes, interruptor limpiaparabrisas, botón bocina; radio cassette			S
Radio CD	reemplaza radio cassette original			O
Microfono	con cable			O
Bocina y alarma marcha atrás	\			S
Sujeta vasos	1 unidad			S
Altavoces	4 unidades fijadas al techo			S
Sistema de dirección	De piñón y cremallera			S
Sistema de frenos	De tambor, hidráulicos, adelante y atrás			S
Suspensión delantera	Independiente, con muelles y amortiguadores			S
Suspensión trasera	Integrada, ballestas y amortiguadores.			S
Sistema transmisión	Embrague, caja cambios 4 marchas, eje de transmisión			S
Cinturones de seguridad	de 2 puntos de anclaje (10 unidades)			O
Neumáticos	145/80-R12			S
Llantas	4J*12 de acero con tapacubos			S
	4J*12 de aluminio			O
Cierre	Plástico			O

ACCESSORIES:

Cargador	Entrada 110V~230V, 50Hz/60Hz - Salida 48V(72V), 25A - 5m cable CC - 2.5m cable CA	S