

CON+AUTO ELECTRIC CARS

Pol. Barreiros, naves 19-21 - SAN CIPRIAN DE VIÑAS, OURENSE, ESPAÑA
Tel: +34 988 364100 - +34 988 363106 Fax: +34 988 364101

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones de pago: 50% a al confirmación del pedido - 50% a la entrega
Plazo de entrega: 45 días desde la confirmación del pedido - Inmediato para vehículos en stock

Modelo	EG6158K	EG6158K01(Series)	EG6158K02 (Sepex)	
Baterías	T105X12	T105X16	T105X16	
Motor	5KW	5KW	5KW	
Controlador	Curtis 1209	Curtis 1205	Curtis 1244	
Especificaciones Generales:				
Capacidad pasajeros	14	14	14	
Potencia/Voltaje	5KW/72V	5KW/48V	5KW/48V	
Autonomía (cargado) basada en una carretera llana y a 20Km/h	80	100	100	
Velocidad Máxima (km/h)	45	40	40	
Radio de giro (m)	5,5	5,5	5,5	
Dimensiones totales (mm)	5000*1490*2050	5000*1490*2050	5000*1490*2050	
Capacidad de ascenso (cargado)	20%	20%	20%	
Peso máximo de carga	1120KGS	1120KGS	1120KGS	
Tara	1270kgs	1390kgs	1390kgs	
Qty/40' (ensamblado)	2 unidades	2 unidades	2 unidades	
Qty/40HC (desensamblado)	4 unidades	4 unidades	4 unidades	
Configuraciones: ("S" para configuración standard y "O" para configuraciones opcionales)				
Descripción de las partes:	Observaciones			
Cuerpo	Fibra de vidrio		S	
Techo	Fibra de vidrio + ABS, con agarramanos		S	
Parabrisas	Cristal laminado		S	
Asientos:				
1) Respaldo y cojín	Esponja + piel artificial		S	
2) Reposabrazos	Aluminio		S	
Suelo	Tablero de bambú + plástico anti-deslizante		S	
Espejos retrovisores exteriores	Uno a cada lado		S	
Espejo retrovisor interior	Una unidad		O	
Cortinas sombreadoras	\		O	
Limpiaparabrisas	\		S	
	Limpiaparabrisas con agua pulverizada		O	
DC-DC Convertor	\		S	
Luces	Parte delantera: 2 faros (cruce y largo alcance), 2 intermitentes, 2 de niebla; Parte trasera: 2 intermitentes, 2 luces traseras (posición y frenos), 1 luz de niebla, 1 luz marcha atrás		S	
	Luz de matrícula		O	
Salpicadero	Volúmetro, amperímetro, velocímetro, indicador intermitentes, indicador luces, interruptor emergencia, interruptor luz de niebla; interruptor luces, interruptor intermitentes, interruptor limpiaparabrisas, botón claxon; radio cassette		S	
Radio CD	reemplazando radio cassette original		O	
Microfono	con cable		O	
Bocina y alarma marcha atrás	\		S	
Porta vasos	1 unidad		S	
Altavoces	4 unidades fijadas al techo		S	
Sistema de dirección	de piñón y cremallera		S	
Sistema de frenos	De tambor hidráulico a las 4 ruedas + freno de mano		S	
Alarma depósito de aceite	\		S	
Suspensión delantera	Suspensión independiente con amortiguadores		S	
Suspensión trasera	Integrada - Ballestas y amortiguadores		S	
Sistema transmisión	Embrague, caja cambios 4 velocidades + marcha atrás, eje de transmisión		S	
Cinturones de seguridad	2 puntos de anclaje (10 unidades)		O	
Neumáticos	145R12C, 6PR		S	
Llantas	4J*12 de acero con tapacubos		S	
	4J*12 de aluminio		O	
Cierre	PVC		O	



Accesorios:		
Cargador	Entrada 110V~230V, 50Hz/60Hz - Salida 48V(72V), 25A - 5m cable CC, 2.5m cable CA	S